

| Art. nr. | Tüüp | Võimsus (kW) | Kaitse (A) | pikkus (cm) | Kirjeldus | Hind € (0% km) | Hind € (20% km) |
|----------|------|--------------|------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|
|----------|------|--------------|------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|

OTSEKOMMUTEERIMISEGA KATLAD


| | | | | | | | |
|--------------|--------|-----|----|----|--|--------|--------|
| 1318.00.0030 | TK-STL | 3 | 6 | 50 | termostaadid jõuahelas (5+85 °C/110 °C) | 416,67 | 500,00 |
| 1318.00.0045 | TK-STL | 4,5 | 10 | 70 |  | 440,00 | 528,00 |
| 1318.00.0060 | TK-STL | 6 | 10 | 70 | | 455,33 | 546,40 |
| 1318.00.0075 | TK-STL | 7,5 | 13 | 80 | | 464,17 | 557,00 |
| 1318.00.0090 | TK-STL | 9 | 16 | 90 | | 474,17 | 569,00 |

JUHTKILBIGA KATLAD: TK-STLp 0...40°C (põrandakütte) TK-STLj 0...90°C (universaalne)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|-----|----|-----|--|--------|--------|
| 1318.10.0030 | TK-STLj (p) | 3 | 6 | 50 | termostaadid juhtimisahelas Kompl. juhtimiskeskusega, | 470,83 | 565,00 |
| 1318.10.0045 | TK-STLj (p) | 4,5 | 10 | 70 | | 494,17 | 593,00 |
| 1318.10.0060 | TK-STLj (p) | 6 | 10 | 70 | | 510,00 | 612,00 |
| 1318.10.0075 | TK-STLj (p) | 7,5 | 13 | 80 | | 518,33 | 622,00 |
| 1318.10.0090 | TK-STLj (p) | 9 | 16 | 90 | | 528,33 | 634,00 |
| 1318.10.0120 | TK-STLj (p) | 12 | 20 | 100 | | 570,00 | 684,00 |
| 1318.10.0150 | TK-STLj (p) | 15 | 25 | 120 | | 595,83 | 715,00 |
| 1318.10.0200 | TK-STLj (p) | 20 | 32 | 140 | | 641,67 | 770,00 |

Juhtkilp (kuni 15 kW) pooljuhtkontaktoriga (hääletu), hinnalisa 95,00 €

2-ASTMELISED KATLAD


| | | | | | | | |
|--------------|---------|------|----|-----|---|--------|----------|
| 1318.11.0120 | TKK-STL | 12 | 20 | 70 | 2 elementi 2 astet, termostaadid juhtimis- ahelas, (0+90 °C/95 °C), Kompl. juhtimis- keskusega. | 690,83 | 829,00 |
| 1318.11.0150 | TKK-STL | 15 | 25 | 90 | | 707,50 | 849,00 |
| 1318.11.0165 | TKK-STL | 16,5 | 25 | 90 |  | 724,17 | 869,00 |
| 1318.11.0180 | TKK-STL | 18 | 32 | 90 | | 732,50 | 879,00 |
| 1318.11.0210 | TKK-STL | 21 | 32 | 100 | | 758,33 | 910,00 |
| 1318.11.0240 | TKK-STL | 24 | 32 | 100 | | 782,50 | 939,00 |
| 1318.11.0270 | TKK-STL | 27 | 40 | 120 | | 790,83 | 949,00 |
| 1318.11.0300 | TKK-STL | 30 | 50 | 120 | | 832,50 | 999,00 |
| 1318.11.0350 | TKK-STL | 35 | 50 | 140 | | 950,00 | 1 140,00 |
| 1318.11.0400 | TKK-STL | 40 | 63 | 140 | | 966,67 | 1 160,00 |

Läbivoolu elektrikatlad TK(K)-STL(j) on komplektsed:

- varustatud kaitseklapiga 2,5 bar (normaalne töö rõhk 1-2,5 bar), reguleer- ja avariitermostaadiga ning vajaliku toruarmatuuriga
- isolatsioon Climaflex 20 mm
- ringluspumbad ja paisupaagid ei kuulu komplekti

| Art. nr. | Tüüp | Võimsus (kW) | Autom (A) | Kõrgus (cm) | Kirjeldus | Hind € (0% km) | Hind € (20% km) |
|----------|------|--------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|
|----------|------|--------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|

PÜSTKATLAD 36-80 KW

| | | | | | | |
|--------------|----------|----|-----|--|----------|----------|
| 1318.23.0360 | TKSV-STL | 36 | 63 | 3 (4) elementi 2 (3) astet, termostaadid | 1 625,00 | 1 950,00 |
| 1318.23.0390 | TKSV-STL | 39 | 63 | juhtimisahelas, (0+90 °C/95 °C), | 1 635,00 | 1 962,00 |
| 1318.23.0420 | TKSV-STL | 42 | 63 | Kompl. juhtimiskeskusega, | 1 654,17 | 1 985,00 |
| 1318.23.0450 | TKSV-STL | 45 | 80 |  | 1 666,67 | 2 000,00 |
| 1318.24.0500 | TKSV-STL | 50 | 80 | | 1 833,33 | 2 200,00 |
| 1318.24.0550 | TKSV-STL | 55 | 80 | | 1 883,33 | 2 260,00 |
| 1318.24.0600 | TKSV-STL | 60 | 100 | | 1 916,67 | 2 300,00 |
| 1318.24.0650 | TKSV-STL | 65 | 100 | | 2 083,33 | 2 500,00 |
| 1318.24.0700 | TKSV-STL | 70 | 100 | | 2 166,67 | 2 600,00 |
| 1318.24.0750 | TKSV-STL | 75 | 125 | | 2 208,33 | 2 650,00 |
| 1318.24.0800 | TKSV-STL | 80 | 125 | | 2 250,00 | 2 700,00 |

PÜSTKATLAD 85-100 KW

| | | | | | | |
|--------------|----------|-----|-----|--------------------------------------|----------|----------|
| 1318.25.0850 | TKSV-STL | 85 | 160 | 5 elementi 3 (4) astet, termostaadid | 2 750,00 | 3 300,00 |
| 1318.25.0900 | TKSV-STL | 90 | 160 | juhtimisahelas, (0+90 °C/95 °C), | 2 783,33 | 3 340,00 |
| 1318.25.0950 | TKSV-STL | 95 | 160 | Kompl. juhtimiskeskusega, | 2 808,33 | 3 370,00 |
| 1318.25.1000 | TKSV-STL | 100 | 160 | | 3 333,33 | 4 000,00 |

PÜSTKATLAD 110-200 KW

Küsi hinda!

LISASEADMED

Kõik TKSÜ tüüpi püstkatlad on isoleeritud, kaetud Pur AL kattega, varustatud juhtimiskeskusega (sisaldab kaitse- ja reguleeraparatuuri), komplekteeritud automaatõhutusventiiliga, termo-manomeetriga, kuulkraanidega, kaitseklapiga 3 bar.

Katlad on katsetatud survel 10 bar. Kateldel võimsusega alates 110 kW on lisaks kuivakskeemistõkesti ja kilbis jahutusventilaator